

SOLDADORA ARC 130



ART G3471AR

Monofásica. Para electrodos revestidos.
130A

Con salida de corriente continua

Con protector térmico

Alimentación 220 VCA - 50 Hz

Corriente 10 - 130A CC

Tensión de Salida sin Carga 60V CC

Regulación electrónica

Diámetro electrodos 1,6 a 3,2 mm

Salida continua

Peso 3 Kg.

Dimensiones 210 x 125 x 170 mm

Características Con protector térmico, turbo ventilador

Usos: Ideal para aplicaciones hobbistas, artesanales y montajes en obras

SOLDADORA ARC 160



ART G3472AR

Para electrodos revestidos.

160A

Con salida de corriente continua

Con protector térmico

Alimentación 220 VCA - 50 Hz

Corriente 10 - 160A CC

Tensión de Salida sin Carga 74V CC

Regulación electrónica

Diámetro electrodos 1,6 a 4 mm

Salida continua

Peso 3,5 Kg.

Dimensiones 230 x 120 x 170mm

Características Con protector térmico, turbo ventilador

Usos: Ideal para aplicaciones hobbistas, artesanales y montajes en obras

SOLDADORA ARC 200



ART G3473AR

Monofásica. Para electrodos revestidos.

200A

Con salida de corriente continua

Con protector térmico

Alimentación 220 VCA - 50 Hz

Corriente 10 - 200A CC

Tensión de Salida sin Carga 74V CC

Regulación electrónica

Diámetro electrodos 1,6 a 5 mm

Salida continua

Peso 3,5 Kg.

Dimensiones 230 x 120 x 170 mm

Características Con protector térmico, turbo ventilador

Usos: Ideal para aplicaciones hobbistas, artesanales y montajes en obras