

HIDROLAVADORA G2513 GAMMA RED LINE



MODELO G2513 GAMMA 130 Red Line

Alimentación 220 VCA - 50 Hz Monofásica
Temperatura máx. de agua de alimentación 35° C
Tanque de detergente Si
Bomba Axial
Motor 1.600 W - 1,6 kW
Caudal 360 L/hora
Presión máx. de servicio 90 Bar / 9 kPa
Presión máx. Admisible 120 Bar / 12 kPa
Provista con AUTOSTOP, manija, ruedas de transporte y soporte cable
Peso 9,4 Kg
Para agua fría
Monofásica.
Accesorios: Manija, Ruedas de transporte, Soporte cable
Usos: Uso doméstico.

HIDROLAVADORA G2515 GAMMA Red Line



MODELO G2515 GAMMA 170 Red Line

Alimentación 220 VCA - 50 Hz Monofásica
Presión máx. Admisible 170 Bar / 17 kPa
Presión máx. de servicio 110 Bar / 11 kPa
Caudal 400 L/hora
Motor 2.000 W - 2 kW
Bomba Axial
Tanque de detergente Si
Temperatura máx. de agua alimentación 35° C
Provista con AUTOSTOP, manija, ruedas de transporte, soporte cable y enrollador de manguera
Peso 20,5 Kg
Para agua fría.
Monofásica.
Accesorios: Manija, Ruedas de transporte, Soporte cable
Usos: Uso doméstico.

HIDROLAVADORA 610 Blue Clean



MODELO G3215

Alimentación 220 VCA - 50Hz Monofásica
Presión máx. Admisible 130 Bar - 13 kPa
Presión máx. servicio 120 Bar - 12 kPa
Caudal 500 L/hora
Motor 2,2 kW
Velocidad 2.800 r.p.m.
Bomba A cigüeñal
Tanque de detergente Si
Temperatura máx. de agua alimentación 35° C
Provista con Manija
Peso 18 Kg
Para agua fría.
Monofásica.
Usos: Uso de alta prestación.

HIDROLAVADORA 757 Blue Clean



MODELO G3216

Alimentación 220 VCA - 50Hz Monofásica
Presión máx. Admisible 130 Bar - 13 kPa
Presión máx. Servicio 120 Bar - 12 kPa
Caudal 500 L/hora
Motor 2,3 kW
Velocidad 2.800 r.p.m.
Bomba A cigüeñal
Tanque de detergente Si
Temperatura máx. de agua alimentación 35° C
Provista con Manija y ruedas de transporte
Peso 29 Kg
Para agua fría.
Monofásica.
Con bomba a cigüeñal.
Usos: Profesional.